Cernedor de Laboratorio
Laboratory Sieve

MLI-300C

Concereal

Pº Ferrocarriles Catalanes, 117, Planta 3ª, Ofic. 32
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel.: (+34) 936 654 966
comercial@concereal.com www.concereal.net



Aplicación
Para cernidos de control en la fábrica molino y laboratorio, especialmente para el montaje en la planta de molienda, para comprobar el ajuste de los cilindros trituradores.

Estructura y funcionamiento
Tamices superquesto sobre una placa, dispuesto excéntricamente en cima de un disco volante. Contiene 5 bastidores de aluminio con tamices recambiables, un piso recogedor y tapa. Están incluidos: 2 pisos recogedores suplementarios para pruebas de cernido que requieran un piso recogedor debajo de cada cedazo. Limpieza por medio de cadenas incorporadas.

Características
- Particularmente apropiada para comprobar el ajuste de los cilindros trituradores
- Funcionamiento completamente silencioso del cernedor
- Movimiento rotativo, como los cernedores de molinos
- Interruptor de tiempos para desconectar el motor automáticamente
- Ejecución adecuada y ligera
- Bastidores de cerner de aluminio

BÜHLER

Cernedor de laboratorio Modelo MLI-300

Dimensiones, pesos etc.

Dimensiones en milímetros			Pesos aproximados en kg			Volumen con embalaje marítimo en m³
anchura	profundidad	altura	neto	bruto	marítimo	
230	280	380	15	20	25	0,05

Datos técnicos

Enteladura normalizada	Bastidores de cerner en mm		Carrera en mm	Accionamiento
	diámetro	altura		
Tela metálica no. 20/32/45/60 y seda 10 XX. A petición, se suministran otras enteladuras.	200	20	24	Motor monofásico de corriente alterna de 0,15 CV, interruptor de tiempo incorporado, para desconectar el cernedor, regulable entre 0–15 minutos.

Estamos siempre empeñados en mejorar nuestros productos, reservándonos por lo tanto el derecho de modificar formas, materiales e indicaciones sin orden específica.

MU 18607a S 8312 500 LB



Concereal

Pº Ferrocarriles Catalanes, 117, Planta 3ª, Ofic. 32
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel.: (+34) 936 654 966
comercial@concereal.com www.concereal.net

BÜHLER