
wile
200
coffee
www.wile.fi

Wile 200
Coffee & Cocoa



EN

Coffee and Cocoa Moisture meter with test weight

FEATURES

Fast, easy, and accurate measurements for coffee and cocoa beans
- moisture
- bulk density (test weight)
- temperature

• LCD display with backlight
• Scale upgrade with USB port
• Automatic temperature compensation
• Integrated levelling system

SPECIFICATIONS

• Temperature range: 5-45 °C
• Repeatability: ±0.5% in normal moisture range for stored coffee/cocoa beans
• Display resolution: 0.1% moisture

Grain	Measure Range
Green Coffee, (Arabica, Robusta)	6 - 24%
Parchment Coffee	10 - 26%
Roasted Coffee	2 - 14%
Dark roasted Coffee	2 - 12%
Cocoa	3 - 18%

Made in Finland

FR

CARACTÉRISTIQUES

• Mesurage rapide, facile et précis pour humidité des grains
poids à hectolitre
température
• Affichage LCD avec rétroéclairage
• Port USB pour les mises à jour
• Compensation automatique de tempé rature
• Système aplanissement intégré

SPÉCIFICATIONS

• Plage température: 5-45 °C
• Répétabilité: ± 0.5 % dans les condi-tions normales
• Précision: 0.1 % d'humidité

Céréal	Échelle de mesure
Café vert, arabica, robusta	6 - 24%
Parchment café	10 - 26%
Café torréfié	2 - 14%
Café noir torréf	2 - 12%
Cocoa	3 - 18%

ES

CARACTERÍSTICAS

• Medidas rápidas, fáciles y precisas para La humedad del grano
Peso específico / peso hectolitro
Temperatura
• Pantalla LCD con luz de fondo
• Actualización de la escala con puerto USB
• Compensación automática de tempe-ratura
• Sistema de nivelación integrado

ESPECIFICACIONES

• Rango de temperatura: 5-45 °C
• Repetibilidad: ± 0.5% en rango normal de humedad para granos almacenados
• Resolución de pantalla: 0.1% de hume-dad

Grano	Rango de medida
Café Verde arabica, robusta	6 - 24%
Café Pergamino	10 - 26%
Cafe tostado	2 - 14%
Café tost.oscudo	2 - 12%
Cocoa	3 - 18%

RU

ФУНКЦИИ

• Быстрый и точный замер
- влажности зерна
- объёмного веса / плотности
- температуры
• Дисплей LCD с подсветкой
• USB-разъём для обновления шкал зерна
• Автоматическая компенсация температуры
• Запатентованная, закреплённая на приборе передвигаемая рукоять (скоба) для
выравнивания пробы зерна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Эксплуатация прибора при температуре: 5-45 °C
• Стабильность/Погрешность результатов измерений: ±0.5%
• Разрешение дисплея 0.1 %

Сорт кофе	Диапазон измерения
Зеленый кофе, арабика, робуста	6 - 24%
Пергамент кофе	10 - 26%
Жареный кофе	2 - 14%
Темный жареный кофе	2 - 12%
Cocoa	3 - 18%

DE

FUNKTIONEN

• Schnelle, einfache und genaue Messungen für
-Getreide feuchte
-Hektolitergewicht
-Temperatur
• LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Maßstab Upgrade mit USB-Anschluss
• Automatische Temperaturkompensation
• Integrierte Nivellierungssystem

TECHNISCHE DATEN

• Temperaturbereich: 5-45 °C
• Wiederholgenauigkeit: ± 0.5% in normalen Feuchtebereich für Lagergetreide
• Auflösung der Anzeige: 0.1% Einheiten

Getreide	Messbereichs
Rohkaffee, arabica, robusta	6 - 24%
Pergamentkaffee	10 - 26%
Röstkaffee	2 - 14%
Dunkler röstkaffee	2 - 12%
Cocoa	3 - 18%

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8, 04360 Tuusula
+35897744970